



Typ/Type

EI38/13,6

Sicherheitstransformator
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA geprüft
 Vakuumverguss
 Temperaturklasse ta70°C/B
 Cul-Gewicht: 25 g
 Gesamt-Gewicht: 150 g



Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

3.2 VA

Safety transformer
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA approved
 Vacuum casting
 Temperature class ta70°C/B
 Cul weight: 25 g
 Total weight: 150 g

Ausführung / version

0

Raster / pitch

25 mm



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
VN38.13/13135	230	6	533	1-5 / 7-9	7,70	●		●
VN38.13/13201	230	9	355	1-5 / 7-9	11,60	●		●
VN38.13/13202	230	12	266	1-5 / 7-9	15,30	●		●
VN38.13/13203	230	15	213	1-5 / 7-9	19,30	●		●
VN38.13/13204	230	18	177	1-5 / 7-9	23,20	●		●
VN38.13/13205	230	24	133	1-5 / 7-9	31,30	●		●
VN38.13/13136	230	2x6	2x266	1-5 / 6-7+9-10	7,60 / 7,70	●		●
VN38.13/13137	230	2x7,5	2x213	1-5 / 6-7+9-10	9,40 / 9,70	●		●
VN38.13/13141	230	2x9	2x177	1-5 / 6-7+9-10	11,40 / 11,70	●		●
VN38.13/13138	230	2x12	2x133	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 15,70	●		●
VN38.13/13139	230	2x15	2x106	1-5 / 6-7+9-10	19,30 / 19,70	●		●
VN38.13/13253	230	2x18	2x88	1-5 / 6-7+9-10	22,90 / 23,50	●		●
VN38.13/13254	230	2x24	2x66	1-5 / 6-7+9-10	30,40 / 31,00	●		●
VN38.13/23135	115	6	533	1-5 / 7-9	7,70	●		●
VN38.13/23201	115	9	355	1-5 / 7-9	11,60	●		●
VN38.13/23202	115	12	266	1-5 / 7-9	15,30	●		●
VN38.13/23203	115	15	213	1-5 / 7-9	19,30	●		●
VN38.13/23204	115	18	177	1-5 / 7-9	23,20	●		●
VN38.13/23205	115	24	133	1-5 / 7-9	31,30	●		●
VN38.13/23136	115	2x6	2x266	1-5 / 6-7+9-10	7,60 / 7,70	●		●
VN38.13/23137	115	2x7,5	2x213	1-5 / 6-7+9-10	9,40 / 9,70	●		●
VN38.13/23141	115	2x9	2x177	1-5 / 6-7+9-10	11,40 / 11,70	●		●
VN38.13/23138	115	2x12	2x133	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 15,70	●		●
VN38.13/23139	115	2x15	2x106	1-5 / 6-7+9-10	19,30 / 19,70	●		●
VN38.13/23253	115	2x18	2x88	1-5 / 6-7+9-10	22,90 / 23,50	●		●
VN38.13/23254	115	2x24	2x66	1-5 / 6-7+9-10	30,40 / 31,00	●		●

Trenntransformator / isolation transformer